





技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.									
CC		关键特性								总装示意图			张紧装置		
设计	胡建升	2022.09.13	标准化												阶段标记
审核	刘晶	2023.04.04								B				1:4	X20000000
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 3 张		共 4 张							

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04



尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140

G01

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
关键特性		钢板 Q235B/6.0		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.	
设计	胡建升	2022.09.07	标准化	阶段标记	重量 比例
审核	刘晶	2023.04.04		A	1:2
工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06
第 1 张		共 1 张		X20000A01	

标记	处数	更改内容	签名	年月日
①	1	图纸更新换代	胡建升	2023.04.04