



产品型号	适用电梯	怡达件号	系统质量 (kg)	备注
OX-388(3T)	3T货梯			底板厚度18, 导靴板14
OX-388(5T)	5T货梯			底板厚度20, 导靴板16

本图按怡达快速电梯提供, 适用于≤5T的载货电梯
2014.8.20

7	0X388.2	模块组件	1		0.86	0.86	
6	GB/T 93	弹性垫圈6	4		0.50	2	
5	GB/T 5783	螺栓M6×16	4		6.15	24.6	
4	0X388-2	导向压板	1	Q235A/3.0	0.19	0.19	
3	0X388-1	导向压板(右)	1	Q235A/3.0	0.18	0.18	
2	0X388.3	压轮组件	1	装配件	0.68	0.68	
1	0X388.1	钳体焊件	1	焊接件	19.25	19.25	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

装箱清单

名称	数量	备注	标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日			
瞬时式安全钳	1		设计			标准化			阶段标记	重量	比例
提拉板	对称1对		校对								
使用说明书	1		审核						21.50	1:2.5	
合格证	1		工艺			批准					
						共 张		第 张			

技术说明

1. 本件适用于 $V \leq 0.63m/s$ 电梯安全保护, 对应部件为OX-02A导靴;
2. 图纸安装可根据实际使用状态进行适当调整;
3. 具体系统质量等参数参照本件产品的型式试验报告;
4. 图中导轨面宽 t 参数可根据用户实际需求配作, 标配按16mm导轨配套

宁波奥德普电梯部件有限公司

瞬时式安全钳

0X388