



1. 安全钳用速度电梯额定速度 $V=0.25 \sim 2.5 \text{ m/s}$ ，轿箱自重与额定总载荷 $(P+Q)$ 为 $1200 \sim 5500 \text{ kg}$ ；
2. 安全钳用导轨硬度 $\geq \text{HB}143$ ，导轨工作面宽度 $B=10、15.88、16 \text{ mm}$ ，且导轨表面的防锈油必须用合适的清洁剂加以清除干净；
3. 固定块与轿体之间的运动面涂 L-HM46 抗磨液压油；
4. 装配时两滑动块摩擦面间距的中心面与轿体凹槽的中心面偏差 ≤ 0.2 ；
5. 两滑动块最大行程 69 mm 。

③	尺寸规格: 新编009-028	PC170019	韩伟良	20170810	双提拉			 
②	尺寸规格: 新编005-080M6	PC160027	杨涛	20161015				
①	1	安全钳高度: 85或195	韩伟良	20150429				
标记	规格	分区	更改文件号	签名	年月日	安全钳		
设计	韩伟良	20170810	标准化					
校对	杨涛	20170810				MSA3 H512		
审核								
工艺		批准	沈福	20170810				
检验标记 重量 比例								
- - - - @kg 1:3								
美 发 第 家								