






尺寸

OX-029	G01	G02	G03	G04	G05	G06
A	140		110			
B	90		70			
C	60		50			
t	9	10	16	9	10	16

技术要求

- 1 本图为OX-029导靴示意图;
- 2 本件适用于额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ 、正向压力 $\leq 1050\text{N}$ 、侧向压力 $\leq 750\text{N}$;
- 3 导靴安装完成后,当 $X=1\sim 2.5\text{mm}$ 时锁紧螺母,同时需保证 $Y=6\text{mm}$ 。

第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC		关键特性									
设计	宋 剑	20231007	标准化						导靴		
						阶段标记					
审核	刘 晶	20231007								1:2	0X-029
工艺	竺钊辉	20231007	批准	俞礼园	20231012	第 1 张		共 2 张			

3 60更改为C,C见图表,25更改为28,148.5更改为147

叶辉 2024.5.21

审核 刘晶 20231007

工艺 竺钊辉 20231007

批准 俞礼园 20231012

第 1 张 共 2 张

OX-029

更改内容

签名 年月日




工艺 竺钊辉 20231007

批准 俞礼园 20231012


第 1 张 共 2 张

OX-029

其余12.5°



展开示意图



尺寸表

OX-029.1-1	G01	G02
A	140	110
B	90	70
C	60	50

技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 未注圆角为R3。

图框: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性		设计		钢板 6.0/Q235B			
宋 剑		20231012		标准化		阶段标记	
叶 辉		2024.5.21		审核		重量	
宋 剑		20231128		工艺		比例	
签 名		年 月 日		批准		1:1	
年 月 日		20231128		俞礼园		第 1 张	
20231128		批 准		共 1 张		OX-029.1-1	