



浙江找线电缆号	对应规格	系统质量P+Q[kg]	额定速度V(m/s)	导轨导向面宽B(mm)
XTA2682AHJ006	AX188V039G99	2000≤P+Q≤2200	0.25≤V≤2.5	15 88
XTA2682AHJ007		2200<P+Q≤2400		
XTA2682AHJ008		2400<P+Q≤2600		
XTA2682AHJ009		2600<P+Q≤2800		
XTA2682AHJ010		2800<P+Q≤3000		
XTA2682AHJ011		3000<P+Q≤3200		
XTA2682AHJ012		3200<P+Q≤3400		
XTA2682AHJ013		3400<P+Q≤3600		
XTA2682AHJ014		3600<P+Q≤3800		
XTA2682AHJ015	3800<P+Q≤4000			

优选对应图号	XJ2682AHJ	确认	林圣箭
会签确认日期	2024.3.8	批准	蔡子豪
件号备注	XJ2682AHJ 06-2015		
共 1 页, 第 1 页		授权	9m240249

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188, 适用于实行T型导轨, 提拉板孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 使用参数以实际型式实验报告数据为准;
- 3 本图为浙江捷梯电梯制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认, 本件为浙江捷梯电梯品牌;
- 4 装配时各活动部件活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂部件颜色为土灰色RAL7037;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀;
- 7 安全钳漆封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家。

				CC 关键特性								安全钳			
				设计 李国生 24.3.15				标准化							
				审核 刘国 24.3.15								阶段标记 重量 比例			
												1:3			
标记 处数				更改内容				签名 年月日				工艺 批准 24.3.15 第 1 张 共 1 张			
												AX188V039			