



尺寸	OX-288	OX-288.1	A	B
G01	G01	250	210	
G02	G02	270	230	
G03	G03	300	260	

技术要求

1 本件适用于额定速度V≤0.63m/s, 总允许系统质量(P+Q)≤85000kg, 具体参数见型式试验证书。

序号	图号	名称	数量	材料	单计	总计	备注
8	GB/T 93/8	弹垫	2				
7	OX-288.4	提拉杆组件	2				
6	GB/T 819.1/M6x8	十字槽沉头螺钉	4				
5	OX-288-2	滚轮导向压板	1				
4	OX-288.3	滚轮组件	1				
3	OX-288-1	钳块导向压板	1				
2	OX-288.2	钳块组件	1				
1	OX-288.1	钳体焊接组件	1				

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			安全钳
CC	关键特性								
设计	胡建升	23.04.18	标准化						
审核	刘晶	23.04.19							
工艺	竺钊辉	23.04.19	批准	俞礼园	23.04.20	第 1 张	共 1 张	1:3	OX-288
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	审核	批准	比例	