







- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。


						第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
						CC 关键特性				总装示意图											
						设计		胡建升								2022.09.13		标准化			
																阶段标记		重量		比例	
⑤	1	图纸更新换代				胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04					B						1:4
标记	处数	更改内容				签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 3 张		共 4 张		X20000000			



安装板件1
每台1件



安装板件2
每台1件



技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;

图幅: A3 Ver 1.1

						第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
									CC 关键特性				钢板 Q235B/6.0				安装底板		
									设计	胡建升	2022.09.07	标准化				阶段标记		重量	比例
③	1	图纸更新换代				胡建升	2023.04.04		审核	刘晶	2023.04.04					A			1:2
标记	处数	更改内容				签名	年月日		工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06		第 1 张	共 1 张		X20000A01