



参数表	
导轨面宽k(mm)	P+Q(kg)
19	<2500
28.6	<26700

件号	奥德普件号	额定速度m/s	导轨面宽k(mm)	参数表			
				A	B	C	D
XTA2684AAZ001	AX588V015G01	<0.63	16	370	310	80	150
XTA2684AAZ002	AX588V015G02	<0.63	28.6	410	340	100	170

技术要求

- 1 本图为OX-588安全钳示意图, 为优迈重工定制;
- 2 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为≤27500kg, 具体参数请按对应型式试验报告确定;
- 3 安装底板厚为30mm。

第一视角		实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 AOEPU NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC	关键特性	设计	宋剑	20230619	标准化	阶段标记	重量	比例			
(c)	2	160更改为D, 表格增加D值	李民生	2024.10.28					安全钳		
(b)	2	80更改为C, 表格增加C值	李民生	2024.6.24							
(a)	8	370、310更改为B、A, 增加件号, 增加参数表, 增加A、B的值, 删除技术要求2中语句, 198更改为196	李民生	2024.6.24	审核	刘晶	20241028				
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	批准	白卫宏	20241028	第 1 张	共 1 张	AX588V015