








右置




	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

非标点

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置装配安全开关为 TIR236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 900-2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

						AODEPU° 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
a			整版替换	叶辉	2023.4.14	总装图		一体式安全钳
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	叶辉	2023.4.14	标准化			阶段	标记	重量
								比例
审核	胡建升	2023.4.14						1:5
工艺	竺钊辉	2023.4.18	批准	俞礼园	2023.4.20	共	张	第 页
								OX188BX



其余 12.5

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
						钢板 6/Q235B						拉手板			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段		标 记	重 量	比 例					
设 计	叶辉	2023.2.27	标准化								OX188BX-3				
										1.5:1					
审 核	胡建升	2023.2.28													
工 艺	竺钊辉	2023.2.28	批 准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页									