



全数对应图	TZA2619ABQ	确认	宋波
会签单日期	2024.5.31	批号	20240531
件号备注			
共 1 页	第 1 页	授权	TRU2405

对数表

浙江众能件号	对数器型号	A	B	对数轴直径 TDDIM	对数器丝绳直径 GOVRD	重块重量(kg)	提升高度R (m)	吊钩型号
TZA2619ABQ001	AX300V024G02	320	32	240	6.3	18	R≤45	T89
TZA2619ABQ002	AX300V024G04	342 /352	54			30	45<R≤75	T114 / T127
TZA2619ABQ003	AX300V024G06	320	32			18	R≤30	T89
TZA2619ABQ004	AX300V024G08	342 /352	54			30	30<R≤60	T114 / T127
TZA2619ABQ005	AX300V024G09	320	32	8	8	18	R≤30	T114 / T127
TZA2619ABQ006	AX300V024G10	342 /352	54			30	30<R≤60	T89
TZA2619ABQ007	AX300V024G11	320	32			18	R≤45	T114 / T127
TZA2619ABQ008	AX300V024G12	342 /352	54			30	45<R≤75	T89

重块尺寸

重块材质	重块重量(kg)	D	E	F	G
重块	18kg	270	100	265	50
重块	30kg	300	140	305	70

参数表	
参数名	中文描述
TDFI	张紧装置
GOVRD	张紧器丝绳直径
TDDIM	张紧轴直径

技术要求

- 本图为OX-300张紧装置外形示意图;
- 本图为浙江众能装置,相关图纸更以需求方确认;
- 该张紧装置绳线张紧装置根据丝绳直径变化,安装时需保持张紧组件水平,重新安装牢固可靠,提升旋转灵活,无卡滞异响;
- 开关可在现调节尺寸,调节后限位开关;
- 本开关不防水,安装处需密封止水;
- 本件装全封铜质防护壳头盖制;
- 本件端部为轴承。



④	1	增加平垫、弹垫, 更改此处外观, 螺栓采用M16*70	李强	2024.5.25
标记	处数	更改内容	签名	日期
设计	宋剑	20231207	标准化	
审核	舒海东	2024.5.25		
工艺			批准	1/2页 2024.5.25
			共 1 张	第 1 页

④

张紧装置

AX300V024

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.