



X210TA000/01 零件清单及材料表	
UNITE 零件	1件
导轨架 OX210A-210C	1件
控制柜 G01 G02 G03 G04	2件

参数表	
参数名	单位/备注
DBG	导轨架长度
SAFTYP	安全钳型号

尺寸	
表 X210TA000	A1L A2L
G01	
G02	DBG-38DBG-67
G03	
G04	

## 技术要求

- 1 本安全联动装置适用安全钳为OX-210B或OX-210C,不包含安全钳;
- 2 适用DBG范围为600~1800;
- 3 预紧力建议为150N~200N;
- 4 提拉摇臂需要保持同步提拉,安装时先安装一侧摇臂,再同步另一侧摇臂位置后,打孔安装圆柱销;
- 5 开关安装需保证安全钳动作时有效触发开关;
- 6 安装后,需保证摇臂提拉能够完全到位,提拉过程中摇臂最外侧边沿,不允许超过安全钳滑动钳块工作面;
- 7 必要时,挡圈可安装在轴套和圆柱销之间,用于调整间隙;
- 8 本产品为OX-210TA安全联动装置,为杭州三杭蒙费电梯部件有限公司定制。

参数化	Y
-----	---

										参考图号	AX210TA014	MOLIFT
	2	ECN-D24010035	任云龙	2024.7.25								
标记	数量	文件号	签 字	日 期	标记	数量	文件号	签 字	日 期	比例	1:5	安全联动装置
设 计	-		工 艺	—	材 料		-			DWG.图号	A3	
校 对	—		标 准	—	规 格		OX-210TA_G03					XDA3245AAN
审 核	-		日 期	2023-03-22	页 码	1 / 1	版 本	B			71/271	号