



EPSS		外购件规格书			图号	YKKM0008W	
					名称	限速器	
No.	图号	规格型号	铭牌	单重	备注		
1	YKKM0008W LA1	0X-208Q	中英文 (EPSS)	12±1kg 15±1kg ①	适用于1.0 m/s		
2	YKKM0008W LA2				适用于1.5 m/s		
3	YKKM0008W LA3				适用于1.6 m/s		
4	YKKM0008W LA4				适用于1.75 m/s		
① 5	YKKM0008W LA5				适用于0.5 m/s		
① 6	YKKM0008W LA6				适用于0.63 m/s		
序号	项目	主要内容					
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司					
2	品牌	EPSS					
① 3	适用标准	GB/T 7588.1、GB/T 7588.2、TSG T7007 GB 7588-2003及第一号修改单					
① 4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤, 注意铅封是否完好;					
		(2) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和检验报告; ①					
		(3) 必须提供品合格证;					
		(4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。					
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。					
6	包装要求	防止损伤, 按制造商包装要求。					
注: (1) 无UCMP功能, 单向限速器;							
① (2) 动作开关为手动复位开关, 且有CCC认证, 防护等级≥IP20;							
(3) 适用标准在未特别指定情况下, 按最新标准执行。							
7 性能及参数要求 ① ①							
图号		LA1	LA2	LA3	LA4	LA5	LA6
电梯额定速度		1.0 m/s	1.5 m/s	1.6 m/s	1.75 m/s	0.5 m/s	0.63 m/s
①	电气动作速度	1.15~1.5m/s	1.73~2.04m/s	1.84~2.15m/s	2.02~2.33m/s	0.58~0.8m/s	0.73~0.8m/s
①	机械动作速度	1.15~1.5m/s	1.73~2.04m/s	1.84~2.15m/s	2.02~2.33m/s	0.58~0.8m/s	0.73~0.8m/s
绳轮节圆直径		Φ 200mm					
限速器钢丝绳直径		Φ 6 mm					
①	张紧装置张紧力T	H≤60m时, T≥180N; 60<H≤80m时, T≥300N					
①	提升高度H适用范围	H≤80m H≤60m(180N)					
①	结构型式	离心甩块式					
①	产生提拉力的结构型式	夹持式					
①	提拉力范围	≥500N					
				设计	徐泽邑	2025.7.23	
				审核	倪洪	25.7.23	
①	18	2025-64	徐泽邑	20250716	标准化	倪洪	25.7.28
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	倪洪	25.7.30

8 供货范围:

名称	数量
限速器	1
限速器罩	1
限速器底座	1
底座与限速器固定标准件	4
① 固定用膨胀螺栓 M10×100	4

9 外形尺寸 ①



视图 A (去掉底座)

