

EPSS		外购件规格书			图号	YKKM0001W	
					名称	限速器	
No.	图号	规格型号	铭牌	单重	备注		
1	YKKM0001W LA1	OX-240F	中英文 (EPSS)	15±1kg	适用于0.5 m/s		
2	YKKM0001W LA2				适用于1.0 m/s		
3	YKKM0001W LA3				适用于1.5 m/s		
4	YKKM0001W LA4				适用于1.75 m/s		
5	YKKM0001W LA5				适用于2.0 m/s		
6	YKKM0001W LA6				适用于2.5 m/s		
7	YKKM0001W LA7				适用于0.63 m/s		
8	YKKM0001W LA8				适用于1.6 m/s		
20: 合格							
序号	项目	主要内容					
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司					
2	品牌	EPSS					
3	适用标准	GB/T 7588.1、GB/T 7588.2、TSG T7007 GB 7588-2003及第一号修改单 ①					
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤，注意铅封是否完好；					
		(2) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和检验报告；①					
		(3) 必须提供品合格证；					
		(4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。					
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。					
6	包装要求	防止损伤，按制造商包装要求。					
注：(1) 无UCMP功能，双向限速器； ① (2) 动作开关为手动复位，且有CCC认证，防护等级≥IP20； (3) 适用标准在未特别指定情况下，按最新标准执行。							
				设计	徐泽邑	2025.7.23	
				审核	徐泽	25.7.23	
①	16	2025-64	徐泽邑	20250717	标准化	范海华	25.7.28
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	徐泽	25.7.30

EPSS		外购件规格书					图号	YKKM0001W
							名称	限速器
7 性能及参数要求							Ⓐ	Ⓐ
图号	LA1	LA2	LA3	LA4	LA5	LA6	LA7	LA8
电梯额定速度 (m/s)	0.5	1.0	1.5	1.75	2.0	2.5	0.63	1.6
电气动作速度 (m/s)	0.58~0.8	1.15~1.5	1.73~2.04	2.02~2.33	2.3~2.62	2.88~3.23	0.73~0.8	1.84~2.15
机械动作速度 (m/s)	0.58~0.8	1.15~1.5	1.73~2.04	2.02~2.33	2.3~2.62	2.88~3.23	0.73~0.8	1.84~2.15
绳轮节圆直径	φ 240mm							
限速器钢丝绳直径	φ 8 mm							
张紧装置张紧力T	H≤60m时, T≥180N; 60<H≤120m时, T≥300N							
提升高度H适用范围	H≤120m H≤60m(180N) 或 60m<H≤120m(300N) 或 120m<H≤150m(400N)							
结构型式	离心甩块式							
产生提拉力的结构型式	夹持式							
提拉力范围	≥500N							
8 供货范围:								
		名称		数量				
		限速器		1				
		限速器罩		1				
Ⓐ			固定用膨胀螺栓 M8×80		4			
9 外形尺寸 Ⓐ								