

EPSS		外购件规格书			图号	YKKM0005W	
					名称	限速器	
No.	图号	规格型号	铭牌	单重	备注		
1	YKKM0005W LA1	OX-240F	奥德普 (中、英文)	15±1kg	适用于0.5 m/s		
2	YKKM0005W LA2				适用于1.0 m/s		
3	YKKM0005W LA3				适用于1.5 m/s		
4	YKKM0005W LA4				适用于1.75 m/s		
5	YKKM0005W LA5 (a)				适用于0.25 m/s		
6	YKKM0005W LA6 (b)				适用于0.63 m/s		
7	YKKM0005W LA7 (c)				适用于1.6 m/s		
2025.7.23							
序号	项目	主要内容					
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司					
2	品牌	奥德普					
3	适用标准	GB/T 7588.1、GB/T 7588.2、TSG T7007 GB 7588-2003及第一号修改单 (c)					
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤, 注意铅封是否完好;					
		(2) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和检验报告; (c)					
		(3) 必须提供品合格证;					
		(4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。					
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。					
6	包装要求	防止损伤, 按制造商包装要求。					
注: (1) 无UCMP功能, 双向限速器;							
(c) (2) 动作开关为手动复位开关, 且有CCC认证, 防护等级≥IP20;							
(3) 适用标准在未特别指定情况下, 按最新标准执行。							
(c)	14	2025-64	徐泽邑	20250717	设计	徐泽邑	2025.7.23
(b)	2	2019-16	沈虹杰	20190617	审核	徐泽邑	25.7.23
(a)	2	2019-10	叶嘉健	20190404	标准化	沈海华	25.7.28
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	徐泽邑	25.7.30

EPSS		外购件规格书				图 号	YKKM0005W
						名 称	限速器
7 性能及参数要求							
图号	LA1	LA2	LA3	LA4	Ⓐ LA5	Ⓑ LA6	Ⓒ LA7
电梯额定速度(m/s)	0.5	1.0	1.5	1.75	0.25	0.63	1.6
电气动作速度(m/s)	0.58~0.8	1.15~1.5	1.73~2.04	2.02~2.33	0.46~0.63	0.73~0.8	1.84~2.15
机械动作速度(m/s)	0.58~0.8	1.15~1.5	1.73~2.04	2.02~2.33	0.46~0.63	0.73~0.8	1.84~2.15
绳轮节圆直径	φ 240mm						
限速器钢丝绳直径	φ 6 mm						
张紧装置张紧力T	H≤60m时, T≥180N; 60<H≤80m时, T≥300N						
提升高度H适用范围	H≤80m H≤60m(180N)						
结构型式	离心甩块式						
产生提拉力的结构型式	夹持式						
提拉力范围	≥500N						
8 供货范围:							
		名称		数量			
		限速器		1			
		限速器罩		1			
Ⓒ	固定用膨胀螺栓 M8×80		4				
9 外形尺寸 Ⓒ							
							