

EPSS		外购件规格书		图 号	YKDMT106W																												
				名 称	渐进式安全钳																												
NO.	图号	名称	规格型号	单重(kg)	备注																												
1	YKDMT106W LA-LB-LC-	渐进式安全钳	OX-188B (一套二件)	26																													
序号	项目	主 要 内 容																															
1	制造厂商	宁波奥德普电梯配件有限公司/怡达快速电梯有限公司																															
2	品牌	宁波奥德普/EPSS																															
3	适用标准	GB 7588-2003及第一号修改单																															
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤;																															
		(2) 必须提供品合格证;																															
		(3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。																															
		(4) 提供国家电梯质量监督部门的检验报告。																															
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。																															
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。																															
7 性能及参数要求																																	
安全钳允许质量 $900 \leq (P+Q) \leq 3000\text{Kg}$, 额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$; P+Q值号令单指定。																																	
电梯额定速度 (m/s)			$\leq 2.5\text{m/s}$																														
总质量允许范围 (Kg)			$900 \leq (P+Q) \leq 3000\text{Kg}$																														
导轨面宽B (mm)			10mm、16mm、9mm																														
<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <td>LA-</td> <td>导轨宽度B(mm)</td> <td>性能参数</td> </tr> <tr> <td>LA1</td> <td>10</td> <td>适用10mm宽, 机加工油润滑导轨</td> </tr> <tr> <td>LA2</td> <td>16</td> <td>适用16mm宽, 机加工油润滑导轨</td> </tr> <tr> <td>LA3</td> <td>9</td> <td>适用9mm宽, 机加工油润滑导轨</td> </tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr> <td>LB-</td> <td>备注</td> </tr> <tr> <td>LB1</td> <td>EPSS (中文)</td> </tr> <tr> <td>LB2</td> <td>EPSS (英文)</td> </tr> <tr> <td>LB3</td> <td>奥德普 (中文)</td> </tr> <tr> <td>LB4</td> <td>奥德普 (英文)</td> </tr> </table>						LA-	导轨宽度B(mm)	性能参数	LA1	10	适用10mm宽, 机加工油润滑导轨	LA2	16	适用16mm宽, 机加工油润滑导轨	LA3	9	适用9mm宽, 机加工油润滑导轨	LB-	备注	LB1	EPSS (中文)	LB2	EPSS (英文)	LB3	奥德普 (中文)	LB4	奥德普 (英文)						
LA-	导轨宽度B(mm)	性能参数																															
LA1	10	适用10mm宽, 机加工油润滑导轨																															
LA2	16	适用16mm宽, 机加工油润滑导轨																															
LA3	9	适用9mm宽, 机加工油润滑导轨																															
LB-	备注																																
LB1	EPSS (中文)																																
LB2	EPSS (英文)																																
LB3	奥德普 (中文)																																
LB4	奥德普 (英文)																																
<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <td>LC-</td> <td>系统质量:P+Q(kg)</td> <td>LC-</td> <td>系统质量:P+Q(kg)</td> </tr> <tr> <td>LC1</td> <td>950~1100</td> <td>LC7</td> <td>2001~2200</td> </tr> <tr> <td>LC2</td> <td>1101~1250</td> <td>LC8</td> <td>2201~2400</td> </tr> <tr> <td>LC3</td> <td>1251~1400</td> <td>LC9</td> <td>2401~2500</td> </tr> <tr> <td>LC4</td> <td>1401~1600</td> <td>LC10</td> <td>2501~2700</td> </tr> <tr> <td>LC5</td> <td>1601~1800</td> <td>LC11</td> <td>2701~2900</td> </tr> <tr> <td>LC6</td> <td>1801~2000</td> <td>LC12</td> <td>2901~3000</td> </tr> </table>						LC-	系统质量:P+Q(kg)	LC-	系统质量:P+Q(kg)	LC1	950~1100	LC7	2001~2200	LC2	1101~1250	LC8	2201~2400	LC3	1251~1400	LC9	2401~2500	LC4	1401~1600	LC10	2501~2700	LC5	1601~1800	LC11	2701~2900	LC6	1801~2000	LC12	2901~3000
LC-	系统质量:P+Q(kg)	LC-	系统质量:P+Q(kg)																														
LC1	950~1100	LC7	2001~2200																														
LC2	1101~1250	LC8	2201~2400																														
LC3	1251~1400	LC9	2401~2500																														
LC4	1401~1600	LC10	2501~2700																														
LC5	1601~1800	LC11	2701~2900																														
LC6	1801~2000	LC12	2901~3000																														
				设 计	周建群																												
				审 核	唐亚玲 2011.13																												
				标 准 化																													
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准																												

8 外形尺寸, 接口要求

