

机密 本文件含有美的集团保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制或散发）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				基本尺寸 L/D	>0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	垂直度上P 未注公差 TOL
				未注公差 TOL	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	

工号	型号	证书	品牌	速度 (m/s)	P+Q(kg)	导轨宽度 (mm)	重量 (kg)
25H0007494	OX-188A	CE	OLEO	V≤2.5	3660~4220	16	19
25H0007495~96	OX-188A	CE	OLEO	V≤2.5	3100~3600	16	19
25H0007497~25H0007500	OX-188A	CE	OLEO	V≤2.5	4910~5690	16	19

工号: 25H0007494~25H0007500

						材料规格	见列表		图号	OX-188A(25.09.22)
						材料牌号	/		名称	渐进式安全钳
标记	处数	PCN变更编号		签名	日期	重量(kg)	面积(m ²)	比例	版本号	参考图号
设计				标准化		/		1:4	A	/
审核	朱远光		非标	王耀樟						菱王电梯有限公司
批准			日期			共 1 张	第 1 张			

技术要求

- 两个为一套；
- 本件适用于额定速度V≤2.5m/s，总允许系统质1500kg≤(P+Q)≤6050kg，具体以型式试验证书为准；
- 铭牌贴在安全钳上装好发货；
- 相关铭牌信息根据订单填写。
- 本图参考奥德普OX-188A安全钳绘制，除连接孔外，其他技术参数与标准安全钳一致。