



中奥电梯型号	奥德器件号	P+Q(KG)	额定速度(m/s)	导轨面宽L	中奥电梯型号	奥德器件号	P+Q(KG)	额定速度(m/s)	导轨面宽L
ZOA2245AAS001	AX188A055G99	6050≤P+Q<6500	≤2.5	16	ZOA2245AAS011	AX188A055G98	6050≤P+Q<6500	≤2.5	15.88
ZOA2245AAS002		6500≤P+Q<7000			ZOA2245AAS012		6500≤P+Q<7000		
ZOA2245AAS003		7000≤P+Q<7500			ZOA2245AAS013		7000≤P+Q<7500		
ZOA2245AAS004		7500≤P+Q<8000			ZOA2245AAS014		7500≤P+Q<8000		
ZOA2245AAS005		8000≤P+Q<8500			ZOA2245AAS015		8000≤P+Q<8500		
ZOA2245AAS006		8500≤P+Q<9000			ZOA2245AAS016		8500≤P+Q<9000		
ZOA2245AAS007		9000≤P+Q<9500			ZOA2245AAS017		9000≤P+Q<9500		
ZOA2245AAS008		9500≤P+Q<10000			ZOA2245AAS018		9500≤P+Q<10000		
ZOA2245AAS009		10000≤P+Q<10500			ZOA2245AAS019		10000≤P+Q<10500		
ZOA2245AAS010		10500≤P+Q<11000			ZOA2245AAS020		10500≤P+Q<11000		

技术要求

- 1 本件适用于系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2 装配时各活动部位活动灵活,无卡阻;
- 3 装配完成后在调整部位点红漆,以作标记;
- 4 本产品为OX-188A(复式),为中奥电梯有限公司定制,尺寸和结构更改,需双方确认。



第一视角			实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
CC		关键特性								
设计	李强	2010.24	标准化			阶段标记		重量	比例	安全钳
审核	刘刚	2010.24							1:1	
工艺			批准	何国荣	2010.10.24	第 1 张		共 1 张		
										AX188A055

图幅: A3 Ver 1.4.1