





生产号 202510011
B=16 提拉方向左置

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见OX-188.
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm



图号: A3 Ver 1.4

标记	失效	更改内容	签名	年月日	第一视角	关键特性	设计	叶辉	2024.04.09	标准化	工艺	批准	阶段标记	重量	比例	第 1 张 共 1 张	安全钳(一体式)	OX-188
----	----	------	----	-----	------	------	----	----	------------	-----	----	----	------	----	----	-------------	----------	--------

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。



							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
							Q235A/8.0			支架
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年 月 日			重量	比例	
设 计										OX-188DT(fb)
校 对										
审 核										
工 艺				批 准			版本:			