








231277

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188.
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配装手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1000—4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550—2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

一体式安全钳

X188X0000

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日	设计	标准化	审核	批准	阶段标记	重量	比例
											1:5
									第 1 张	共 1 张	