


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



15	GB/T 91-2000	开口销3.2X25	4		1.74	6.96		5	OX188BT.2	长拉杆组件	1		1.64	1.64		
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03		4	OX-188T.1.1-2	轴衬套	4	工程塑料	0.01	0.04		
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44		3	OX188BT.1	联动组件	2		1.47	2.94		
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32		1	OX188BT.4	提拉手焊件	2		0.41	0.82		
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		23.05	46.1		序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件									
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11										
8	GB/T 6170-2000	螺母M12	2		16.52	33.04										
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12										
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5										
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日			
								设 计			标准化			阶段标记	重量	比例
								校 对							12.79	1:6
								审 核								
								工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张	

日期