



技术要求:

- 1、型号: OX-188A, 型式报告见OX-188A。
- 2、本装置配装安全开关为T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接舒畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1500-6050kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

花篮螺栓(左右旋螺母)

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	16mm
G02	右置	16mm

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 叶辉 2024.04.09 标准化

审核

工艺

批准

批准

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳(一体式)

阶段标记 重量 比例

1:5

第 1 张 共 1 张

OX-188A