

导轨T127-1/B

杭州西奥编号	奥的斯编号	绳径 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	A	B	额定重量 (KG)	钢丝绳	D	E	F	G	提升高度
XOA2619AEC001	AX300A020G01	240	6	320	30.5	18	锦磨	270	100	265	50	0-50
XOA2619AEC002	AX300A020G02	240		320	30.5	30		300	140	305	70	50-H≤100
XOA2619AEC003	AX300A020G03	240		320	30.5	18		260	55	250	25	0-50
XOA2619AEC004	AX300A020G04	240		320	30.5	30		250	70	275	35	50-H≤100



技术要求

- 1 本图为0X-300A张紧装置外形示意图;
- 2 本图为杭州西奥绘制,相关图纸更改需双方确认;
- 3 本张紧装置开关防护等级为IP67,张紧装置可以对称安装;
- 4 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位,安装时需保持摆臂组件水平,现场安装牢固可靠,摆臂旋转灵活,无卡滞异响;
- 5 开关可在现场调节尺寸,调节后螺钉需拧紧;
- 6 本图为全防护形式;
- ⑦ 绳轮采用钢板轮。

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				总装示意图 张紧装置	
设计	宋剑	20220220	标准化		
审核		2022.12.20			
工艺			批准		
			阶段标记 重量 比例 1:4		
			第 1 张 共 2 张 (1)		
			AX300A020		

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥型号	XOA2619AEC		
西奥件号	001-008		
确认人	何锦山	日期	2024-12-24
共 页,第 2 页	CA号	CA-D2412001	

西奥型号	XOA2619AEC		
西奥件号	001-008		
确认人	何锦山	日期	2024-12-24
共 页	第 2 页	CA号	CA-D2412001

杭州油奥号	奥地号	钢丝绳直径(mm)	钢丝绳直径 (mm)	A	B	配重块(KG)	配重材料	D	E	F	G	提升高度
X0A2619AEC001	AX300A020G01	200	6	320	30.5	18	重晶石	270	100	265	50	0-50
X0A2619AEC002	AX300A020G02	240		320	30.5	30		300	140	305	70	50-H≤100
X0A2619AEC003	AX300A020G03	240		320	30.5	18	钢铁	260	55	250	25	0-50
X0A2619AEC004	AX300A020G04	240		320	30.5	30		250	70	275	35	50-H≤100
X0A2619AEC005	AX300A020G05	240	8	320	30.5	18	重晶石	270	100	265	50	0-50
X0A2619AEC006	AX300A020G06	240		320	30.5	30		300	140	305	70	50-H≤100
X0A2619AEC007	AX300A020G07	240		320	30.5	18	钢铁	260	55	250	25	0-50
X0A2619AEC008	AX300A020G08	240		320	30.5	30		250	70	275	35	50-H≤100



第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性							
设计	李民生	24.10.22	标准化			张紧装置	
审核	刘晶	24.10.22				阶段标记	重量 比例
工艺			批准	白正宏	24.10.22	第 2 张	共 张
						AX300A020	

附圖: A3 Ver 1.4