









技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188。
- 2、本装置配装安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接顺畅无卡滞;
- 4、总允许质量P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距DBG: 550-2800mm, DBG值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq \text{DBG} \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < \text{DBG} \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性					
设计		标准化		阶段标记	重量 比例
审核					1:5
工艺		批准		第 1 张	共 1 张



- 1 边角去毛刺, 锐角倒钝;
- 2 上下端平面平整光洁, 无凹凸变形等缺陷;
- 3 加工前必要时需整平。

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ADEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.									
CC 关键特性		钢板 16/Q235B										安装底板 X188X0A01	
设计	叶辉	2023.6.17	标准化				阶段标记		重量	比例			
审核	胡建升	2023.6.21								1:1.5			
工艺	竺钊辉	2023.6.27	批准	俞礼园	2023.7.1	第 1 张		共 1 张					