




| 1  |                                                                                 | 2    |       |       |         | 3        |           | 4          |            |      | 5      |      |    |        | 6     |        | 7       |          | 8    |                                                                                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|----------|-----------|------------|------------|------|--------|------|----|--------|-------|--------|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A3 |  | 基础尺寸 | 0.5-6 | >6-30 | >30-120 | >120-400 | >400-1000 | >1000-2000 | >2000-4000 | 锯斜切割 | >0.5-3 | >3-6 | >6 | 角度(度边) | 0-10  | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |  |
|    | 公差                                                                              | ±0.1 | ±0.2  | ±0.3  | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2         | 公差         | ±0.2 | ±0.5   | ±1   | 公差 | ±1'    | ±0.5' | ±0.3'  | ±0.15'  | ±0.1'    |      |                                                                                   |



| 件号          | 适用(P+Q) 范围(kg) | 额定速度(m/s) | 导轨宽度k                |
|-------------|----------------|-----------|----------------------|
| TTA3H014001 | 1143≤P+Q<1400  | V≤2.5m/s  | 15.88mm<br>或<br>16mm |
| TTA3H014002 | 1400≤P+Q<1600  |           |                      |
| TTA3H014003 | 1600≤P+Q<1800  |           |                      |
| TTA3H014004 | 1800≤P+Q<2000  |           |                      |
| TTA3H014005 | 2000≤P+Q<2200  |           |                      |
| TTA3H014006 | 2200≤P+Q<2400  |           |                      |
| TTA3H014007 | 2400≤P+Q<2600  |           |                      |
| TTA3H014008 | 2600≤P+Q<2800  |           |                      |
| TTA3H014009 | 2800≤P+Q<3000  |           |                      |
| TTA3H014010 | 3000≤P+Q<3200  |           |                      |
| TTA3H014011 | 3200≤P+Q<3400  |           |                      |
| TTA3H014012 | 3400≤P+Q<3600  |           |                      |
| TTA3H014013 | 3600≤P+Q<3800  |           |                      |
| TTA3H014014 | 3800≤P+Q<4000  |           |                      |
| TTA3H014015 | 4000≤P+Q<4200  |           |                      |
| TTA3H014016 | 4200≤P+Q<4400  |           |                      |
| TTA3H014017 | 4400≤P+Q<4600  |           |                      |
| TTA3H014018 | 4600≤P+Q<4800  |           |                      |
| TTA3H014019 | 4800≤P+Q<5000  |           |                      |
| TTA3H014020 | 5000≤P+Q<5200  |           |                      |
| TTA3H014021 | 5200≤P+Q<5400  |           |                      |
| TTA3H014022 | 5400≤P+Q<5600  |           |                      |
| TTA3H014023 | 5600≤P+Q<5800  |           |                      |
| TTA3H014024 | 5800≤P+Q<6000  |           |                      |
| TTA3H014025 | 6000≤P+Q<6292  |           |                      |

| 件号          | P+Q(Kg) | 额定速度(m/s) | 导轨宽度k            |
|-------------|---------|-----------|------------------|
| TTA3H014101 | 1500    | V≤2.5m/s  | 15.88mm或<br>16mm |
| TTA3H014102 | 1610    |           |                  |
| TTA3H014103 | 1730    |           |                  |
| TTA3H014104 | 1855    |           |                  |
| TTA3H014105 | 1990    |           |                  |
| TTA3H014106 | 2135    |           |                  |
| TTA3H014107 | 2295    |           |                  |
| TTA3H014108 | 2465    |           |                  |
| TTA3H014109 | 2645    |           |                  |
| TTA3H014110 | 2840    |           |                  |
| TTA3H014111 | 3050    |           |                  |
| TTA3H014112 | 3275    |           |                  |
| TTA3H014113 | 3520    |           |                  |
| TTA3H014114 | 3780    |           |                  |
| TTA3H014115 | 4060    |           |                  |
| TTA3H014116 | 4360    |           |                  |
| TTA3H014117 | 4685    |           |                  |
| TTA3H014118 | 5035    |           |                  |
| TTA3H014119 | 5410    |           |                  |
| TTA3H014120 | 5815    |           |                  |
| TTA3H014121 | 6050    |           |                  |
| TTA3H014999 | 见订单     |           |                  |



|     |     |          |          |     |           |       |      |       |     |                                                                                            |
|-----|-----|----------|----------|-----|-----------|-------|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |          |          |     |           | 外购件   |      |       |     |  东南电梯 |
|     |     |          |          |     |           |       |      |       |     |                                                                                            |
| △   | 4   | 2F4E5E   | SB241374 | 郭连云 | 2023.8.20 |       |      |       |     |                                                                                            |
| 标记  | 处数  | 分区       | 更改文件号    | 签名  | 年、月、日     |       |      |       |     |                                                                                            |
| 设计  | 徐磊  | 20171101 | 工艺       |     |           | 版本号   | 阶段标识 | 重量    | 比例  | 渐进式安全钳 OX-188A                                                                             |
| 审核  | 肖明哲 | 20171106 | 质量       |     |           | V01   |      |       | 1:1 | TTA3H014                                                                                   |
| 标准化 |     |          |          |     |           |       | D    |       |     |                                                                                            |
| 批准  | 周园林 | 20171109 |          |     |           | 共 2 张 |      | 第 2 张 |     |                                                                                            |