



-POS	名稱	DEF	圖號	G番	材料	涂裝	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
-01	重块组件	DWG	AX200C013	G99				-01	1	1		
-02	重块组件	DWG	AX200C013	G98				-02		1	1	
-03	支架组件	DWG	AX200C013	G84				-03	1	1		
-04	支架组件	DWG	AX200C013	G83				-04		1	1	
-05	六角螺栓	GB/T 5783/M10x30						-05	2	2	2	2
-06	平垫圈	GB/T 97.1/10						-06	4	4	4	4
-07	弹垫螺母	GB/T 93/10						-07	2	2	2	2
-08	六角螺母	GB/T 6170/M10						-08	2	2	2	2

-POS	名稱	DEF	圖號	G番	材料	涂裝	备注	-POS	G01	G02	G03	G04
-09	繩索	DWG	AX200C013	G78				-09	1	1	1	1
-10	安装底板	DWG	AX200C013	G80				-10	1	1	1	
-11	安装底板	DWG	AX200C013	G79				-11		1	1	1

項	備件序號	西要件號	A值	備註
	AX200V013G01	<input checked="" type="checkbox"/> XOA2619ACY006	260	300 1,4象限(右寬,由圓制作)
	AX200V013G02	<input type="checkbox"/> XOA2619ACY007	330	1,4象限(右寬,由圓制作)
	AX200V013G03	<input checked="" type="checkbox"/> XOA2619ACY008	260	2,3象限(左寬,由圓制作)
	AX200V013G04	<input type="checkbox"/> XOA2619ACY009	330	2,3象限(左寬,由圓制作)

象限分布图



技术要求

- 本产品为杭州西奥定制, 图示为1、4象限;
- 本产品张紧重量为25kg, 绳轮节圆Φ200, 适用于Φ6钢丝绳;
- 现场安装需牢固可靠, 重块上下滑动顺畅无卡阻, 重块底部离地面垂直尺寸80~110mm;
- 开关安装位置现场可调节, 要求能有效触发开关。

FB-XOA2619ACY008-I58036
FB-XOA2619ACY006-I58044


7.24 2/2

杭州西奥电梯有限公司会签章		
西奥图号	XOA2619ACY	
西奥件号	标记	发数
确认人	平哲军	日期
更改内容		
签名 年月日		
工艺		
批准		
1/2页 2025.01.17 第 1 张 共 1 张		
CA号 CA-D2501029		

第一视角	<input checked="" type="radio"/>	实施日期	阶段标记 重量 比例		
CC	关键特性				
设计	李民生	24.11.19	标准化	1:3	AX200C013
审核	刘海	24.11.19			
批准	刘海	24.11.19	第 1 张	共 1 张	

张紧装置

其余 12.5



技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
- 3 未注公差按ADP-QC-JS01-2021未注公差标准执行。

标记	处数	更改内容			签名	年月日
第一视角			实施日期			
CC	关键特性					
设计	李民生	24.11.18	标准化			
审核	刘晶	24.11.18				
工艺			批准	白卫宏	24.11.18	

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

钢板 3.75/Q235B

安装底板

阶段标记 重量 比例

AX200C013