







配重质量 (kg)	配重材质	D	E	F	G
18	铸铁	260	55	250	25
30		250	70	275	35
18	重晶石	270	100	265	50
30		300	140	305	70

- 1.本件按Φ200绳轮配30kg/18KG重晶石/铸铁配重绘制,使用时注意相关配件关系,避免干涉;
- 2.图中参数A(±15)可调整;
- 3.参数B与导轨规格有关联,使用时注意;

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						总装图					宁波奥德普电梯部件有限公司				
											张紧装置				
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日						OX-200(ZC)				
设计			标准化			阶段标记			重量	比例					
校对											1:4				
审核															
工艺			批准			共 1 张					第 1 张				



技术要求

1 去锐边毛刺;

2 表面粉末喷涂, 颜色由生产指令确定。

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
									安装底板			
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	OX200.1-1		
设计			标准化			阶段标记		重量	比例			
校对									1:2			
审核									1:2			
工艺			批准			共 2 页		第 1 页				