










技术说明:

- 1、装配后要求绳轮转动灵活无异响;
- 2、本件按左置式绘制,如注明即按左置式安装;右置形式则其上下行方向相反,同时方向标识相反;
- 3、本件使用的测试动作电磁铁及其开关复位线圈有电压要求,请注意说明要求,且使用时注意连续通电时间≤30s,通电间隔时间为≤10min;

西奥件号	奥德普件号	额定速度 (m/s)	绳轮节圆直径 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	备注
	0X-187DZ	1.0	φ200	φ6	轿厢侧用——左置
	0X-187DZ	1.5	φ240	φ8	轿厢侧用——左置
	0X-187DZ	1.6	φ240	φ8	轿厢侧用——左置
	0X-187DZ	1.75	φ240	φ8	轿厢侧用——左置
	0X-187DZ	1.0	φ200	φ6	轿厢侧用——右置
	0X-187DZ	1.5	φ240	φ8	轿厢侧用——右置
	0X-187DZ	1.6	φ240	φ8	轿厢侧用——右置
	0X-187DZ	1.75	φ240	φ8	轿厢侧用——右置

						AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
						装 配 图			限 速 器
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记	重 量	比 例	
绘 图	舒佳乐	2019.12.21	标准化					1:2	0X-187DZ
审 核									
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 页		




技术说明:

- 1、焊接后需双头车床加工两端面，边角去毛刺；
- 2、未注倒角C1；

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						组合件		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	舒佳乐	2019.07.15	标准化					比例
审核								1:2
工艺			批准			共 1 张	第 1 页	

花轮

0X-187DZ-1





技术说明:

- 1、零件表面去毛细;
- 2、表面镀白锌, 厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/2		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标 记重量比例		
设计	舒佳乐	2017.11.27	标准化					
审核	周正	2017.11.27				共 张 第 页		
工艺			批准					
						测速转板		
						OX-187DZ-2		

OX-187DZ-4

其余 $\sqrt{12.5}$




技术说明:

- 1、零件表面去毛刺;
- 2、表面镀白锌,厚度不得小于 $8\mu\text{m}$;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;


						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						Q235A/2			安装支架	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标	重	量	比
设计	舒佳乐	2017.11.27	标准			记				例
审核	周正	2017.11.27								1:1
工艺			批准			共	张	第	页	

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期


XS1-23接线示意




限速测试动作线圈



6孔接插线示意图
(采用母针)




接插头的标贴为“XA”



- 技术说明：
- 1.本件按使用接插件要求绘制匹配，接插头采用安普六孔插座，插针均为母针；
 - 2.六孔插座标号采用"XA"；
 - 3.本图仅适用于OX-187、OX-186、OX-186A限速器，望相关部门注意控制调整。

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	OX-187接线示意		
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核								1:1
工 艺			批准					

其余 12.5



技术说明:

- 1、零件表面去毛细;
- 2、表面喷漆,油漆颜色为本色RAL6005,厚度不小于80μm;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235B/5.0		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标 记重量比例		
设计	舒佳乐	2020.10.23	标准化					
审核						共张第页		
工艺			批准					
						OX-187DZ-3		
						侧板		