



技术说明:

- 1、本件适用于别墅梯等低速小提升高度的梯子；
- 2、该装置安装于井道底坑，并用膨胀螺栓 M12×80 固定于底坑地面或安装架上；
- 3、安装完成后要求开关的动作灵活可靠，且绳轮转动灵活无晃动及异响。

序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
19	GB/T 6170/M6	螺母	1				
18	GB/T 93/6	弹垫	1				
17	X100FA003	挡绳销	1				借用件
16	X100FBA00	安装底座	1				
15	GB/T 818/M4×25	十字盘头螺钉	2				
14	ZS236S-11Z	开关	1				
13	GB/T 5780/M10×120	螺栓	2				
12	GB/T 6170/M10	螺母	4				
11	OX100A-3	定位套	4				借用件
10	OX100A-2	弹簧	2				借用件
9	GB/T 93/5	弹垫	2				
8	GB/T 97.1/5	平垫	2				
7	GB/T 818/M5×10	十字盘头螺钉	2				
6	X100FA002	防护罩	1				借用件
5	GB/T 6172.1/M12	六角薄螺母	1				
4	GB/T 93/12	弹垫	1				
3	GB/T 97.1/12	平垫	1				
2	X100FAA00	绳轮组件	1				借用件
1	X100FB001	支架	1				

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.							
张紧装置							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计	叶辉	2023.2.6	标准化			阶段标记	重量
							比例
审核	穆俊江	2023.2.7				3kg	1:2
工艺	竺刮辉	2023.2.7	批准	俞礼园	2023.2.7	共	张 第 页

X100FB000