

尺寸

X029BA000	G01	G02	G03
t	5	9	10

技术要求



- 1 本产品型号: OX-029BA(A01);
- 2 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$, 额定载重 $\leq 400\text{kg}$;
- 2 t表示导轨导向面宽度。

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日	第一视角	实施日期	CC	关键特性	设计	标准化	阶段标记	重量	比例	1:1	第 1 张 共 3 张	X029BA000
----	----	------	----	-----	------	------	----	------	----	-----	------	----	----	-----	-------------	-----------

图幅: A3 Ver 1.4

-POS	名 称	DEF	图 号	G番	材 料	涂 装	备 注	-POS	G01	G02	G03
-01	侧挡板	DWG	X029BA003	G01				-01	2	2	2
-02	导靴靴衬支架组件	DWG	X029BA000	G01				-02	1	1	1
-03	靴衬	DWG	X029BA001	G01				-03	1		
-04	靴衬	DWG	X029BA001	G02				-04		1	
-05	靴衬	DWG	X029BA001	G03				-05			1
-06	导靴座	DWG	X029BAC00	G01				-06	1	1	1
-07	油盒安装支架	DWG	X029BA002	G01				-07	1	1	1
-08	六角螺栓		GB/T 5783/M6x35	G01				-08	1	1	1
-09	六角螺母		GB/T 6170/M6	G01				-09	1	1	1
-10	调节螺母	DWG	0X-029-3	G01				-10	1	1	1
-11	六角螺母		GB/T 6170/M6	G01				-11	2	2	2
-12	六角螺栓		GB/T 5783/M6x12	G01				-12	2	2	2
-13	弹垫		GB/T 93/6	G01				-13	2	2	2
-14	六角螺栓		GB/T 5783/M8x16	G01				-14	4	4	4
-15	弹垫		GB/T 93/8	G01				-15	4	4	4

										第一视角				实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
										CC		关键特性						滑动导靴									
										设计				标准化						阶段标记		重量		比例			
										审核										第 2 张		共 3 张		1:1		X029BA000	
标记		处数		更改内容						签名		年月日		工艺				批准									