

A3

基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

倾斜切割	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'

焊接

技术要求

- 按图装配各件，无错装、漏装；
- 绳轮转动灵活，无卡阻、异音；
- 绳轮节径 $\phi 150\text{mm}$ ，钢丝绳直径 $\phi 6\text{mm}$ ，张力值 $250\sim 300\text{N}$ ；
- 配4个安装固定膨胀螺栓M10×80；
- 供应商附现场安装说明书；
- 此款型号根据奥德普OX-100B绘制。

视图 A

件号：GEL6Z049001

件号：GEL6Z049002

序号	件号	备注
1	GEL6Z049001	中文资料
2	GEL6Z049002	英文资料

							GLARIE			首次发布版本	图号	名称	材料
										191103			
记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	绘 图	余蓓蓓	191115	比例	1:1	共 1 页	涨紧装置
							校 对	李勇	191115	第 1 页			
							审 核	顾正龙	191115				