



本页仅适用于G01/G02/G03/G04

安全回路开关/复位开关  
XS1-23接线示意

限速测试电磁铁XS1-28

1#、2#为限速动作  
信号接安全控制回路

3#、5#为开关复位  
回路接AC220电源

3#、4#为测试动作  
回路接AC220电源

6#线测试电磁铁  
接地线

黑色(1#)——线长30cm

白色(2#)——线长30cm

黑色

白色

蓝色(3#)——线长30cm


红色(5#)——线长30cm

黄色(3#)——线长40~50cm

接紫色(4#)——线长40~50cm

黄绿色(6#)——线长40~50cm

6孔接线端子图  
(采用母针)



最终插件

接插头的标号为“XA”

黑色  
1#  
白色  
2#  
蓝色  
3#  
接紫色  
4#  
红色  
5#  
黄绿色  
6#

技术要求:

- 1 本件按使用接插件要求绘制匹配, 接插头采用安普六孔插座, 插针均为母针。
- 2 六孔插座标号采用“XA”。
- 3 本图适用于OX-186A限速器。
- 4 本产品采用AC220V系列类型。
- 5 插件成型后点红示意。

|    |    |           |       |    |    | LILONG        |     | 品目    |
|----|----|-----------|-------|----|----|---------------|-----|-------|
|    |    |           |       |    |    | Art in Motion |     | 115   |
|    |    |           |       |    |    | 限速器           |     |       |
|    |    |           |       |    |    | LN452001      |     |       |
| 标记 | 处数 | 分区        | 更改文件号 | 签字 | 日期 | 版次            | 20  |       |
| 设计 | 张明 | 2025.3.12 | 工艺    |    |    | 绘图视角          | 比例  | 1:2.5 |
| 校对 | 张明 | 2025.3.12 | 标审    |    |    | 共4页           | 第3页 | 原图号   |
| 审核 |    |           | 批准    |    |    |               |     |       |

制图

盘号

底图总号

签字

日期

2N452001/6701-720

NB00097-98