

EPSS		外购件规格书			图号	YHKM0007W	
					名称	渐进式安全钳	
NO.	图号	名称	规格型号	单重(kg)	备注		
1	YHKM0007W LB-	渐进式安全钳	OX-188 (一套二件)	33.6			
序号	项目	主要内容					
1	制造厂商	宁波奥德普电梯配件有限公司					
2	品牌	宁波奥德普/EPSS					
③ 3	适用标准	GB/T 7588.1/2 GB 7588-2003及第一号修改单					
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤;					
		(2) 必须提供品合格证;					
		(3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。					
		③ (4) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和报告。检验报告					
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。					
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。					
③ 注: 未注明适用标准的年号时, 以最新版本为准。							
7 性能及参数要求							
③ 安全钳允许质量 $1000 \leq (P+Q) \leq 4000\text{Kg}$, 额定速度: $\leq 1.0\text{m/s}$; P+Q值号令单指定。							
电梯额定速度 (m/s)		$\leq 1.0\text{m/s}$					
总质量允许范围 (Kg)		③ $1000 \leq (P+Q) \leq 4000\text{Kg}$					
导轨面宽B (mm)		16					
LB- 备注 LB1 EPSS (中文) LB2 EPSS (英文) LB3 奥德普 (中文) LB4 奥德普 (英文)							
注: 以上参数适用于载货电梯, 额定速度 $\leq 1.0\text{m/s}$ 时, 标配导轨型号: DX-01。							
				设计	苗思杰	2025-7.14	
③	10	2025-75	苗思杰	20250709	审核	苗思杰	2025. 7. 14
③	8	2023-69	苗思杰	20231205	标准化	沈海华	2025. 7. 14
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	苗思杰	24-7.18

8 外形尺寸, 接口要求

