



| 品番\尺寸 | A | B | B1 | B2 | C | H | D1 | D2 | E | 匹配导轨 |
|-------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|--------|
| A01 | 260 | 205 | 64 | 90 | 220 | M16 | 45 | 100 | 150 | 0X-T22 |
| A02 | 205 | | | | 110 | | | | | |
| A03 | 260 | 205 | 64 | 90 | 220 | M16 | 63 | 70 | 110 | 0X-02 |
| A04 | 205 | | | | 110 | | | | | |

技术要求

- 1 本产品型号为OX-188A安全钳, 适用额定速度 ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告;
- 2 标准导轨可配OX-T22(A03)或OX-02, 如需其它尺寸, 可在订单中注明;
- 3 产品上的漆封处不得自行调整。

| | | | | | | | | | |
|----|-----|---------------------------|-----|----------|-------|--|--|---------------|--|
| ⑥ | | 增加A03和A04规格, 调整表格, 调整图面内容 | 刘晶 | 20220228 | 总装图 | | | 宁波奥德普电梯部件有限公司 | |
| ② | 2 | JL-4-1 252 | 周正 | 20200428 | | | | | |
| 标记 | 处数 | 文件内容 | 签名 | 年、月、日 | 阶段标记 | | | 渐进式安全钳 | |
| 设计 | 周正 | 20190429 | 标准化 | | | | | | |
| 校对 | | | | | A | | | 17.67 | |
| 审核 | 舒佳乐 | 20190429 | | | | | | | |
| 工艺 | | | 批准 | | 共 1 张 | | | 第 1 张 | |
| | | | | | | | | OX-188A | |