


技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
- 3 该安装底板用于西奥 AX200V016(G01、G02、G05、G06、G09、G10、G13、G14)。

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	审核	实施日期	第一视角			关键特性	设计	CC	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
								◇	◇	标准化				钢板 6/Q235B		
											阶段标记	重量	比例		安装底板	
													2:1		#X20000A01	
											第 2 张	共 2 张				

其余 12.5



技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
 - 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定;
 - 3 该安装底板用于西奥 AX200V016(G03、G04、G07、G08、G11、G12、G15、G16)。

					第一视角 		实施日期			 AOEPU ® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
CC		关键特性										
		设计	◊	◊	标准化			钢板 6/Q235B			安装底板	
								阶段标记	重量	比例		
		审核									2:1	AX200V016A01
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	批准	第 1 张 共 2 张			