


AMP 3P母插件, 型号:AMP-480701
AMP 母插针, 型号:350536
插件上打标“3M”




限速器安全回路电气开关

LX26-1375BT1限位开关 (用于OX-240A)
或XS1-23 行程开关 (用于OX-186A)

电磁铁电压AC220V时:

AMP 4P母插件, 型号:AMP-480703
AMP 母插针, 型号:350536
插件上打标“4M”




动作电磁铁 (触发电磁铁动作)

XS2-26直流电磁铁 (用于OX-240A)
或HY-22交流电磁铁 (用于OX-186A)

释放电磁铁 (行程开关复位)

电磁铁电压DC24V时:

AMP 4P母插件, 型号:AMP-480703
AMP 母插针, 型号:350536
插件上打标“4M”



动作电磁铁 (触发电磁铁动作)

释放电磁铁 (行程开关复位)

技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 2、限位/行程开关电缆线线径0.75mm², 露出部分线长400mm; 电磁铁电缆线线径0.5mm², 露出部分线长350mm;
- 3、插件和插针说明见图示;
- 4、本图适用于歌拉瑞电梯OX-240A(DC24V)、OX-186A(AC220V)系列限速器, 望相关部门加以注意;

本接线图为歌拉瑞电梯专用.

							AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司			
							NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							组件			限速器接线
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶段	标记	重量	
设计	周正	2020.01.03	标准化							
审核										1:1
工艺							共	张	第	页