

OX210BT. 4

GB/T 16667-2016

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

技术说明

1. 本件1、2采用电焊连接；表面镀锌处理；

2. 件3采用开口销将其定位在件2中间。

3	OX210BT. 4-3	销轴	1	Q235A	0.02	0.02	
2	OX210BT. 4-2	夹板	2	Q235A/4.0	0.11	0.22	
1	OX210BT. 4-1	套轴	2		0.03	0.06	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日													
设 计			标准化															
校 对																		
审 核																		
工 艺			批 准															

阶段标记				重量	比例
				0.31	2:1
共 张				第 张	

OX210BT. 4

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

宁波奥德普电梯部件有限公司

绳头连接件

OX210BT. 4